

ULTRAPROBE® 2000

Il più recente sistema di ispezione analogica ad ultrasuoni. Ideale per la manutenzione predittiva

Ultraprobe® 2000 è uno strumento realizzato a sicurezza intrinseca, versatile e flessibile. Può essere impiegato facilmente per una vasta gamma di ispezioni, dalla ricerca delle perdite alle ispezioni meccaniche, sino ai controlli in campo elettrico.

Flessibile / Adattabile UE Systems, ben sapendo che le condizioni di ispezione sono molteplici, nei più svariati ambiti e condizioni ha progettato lo strumento Ultraprobe® 2000 in modo che fosse robusto e dall' utilizzo sempre facile ed immediato. Ultraprobe® 2000 è versatile per risolvere le più molteplici esigenze di controllo.

Frequenza regolabile Questa apparecchiatura permette, mediante la regolazione selettiva della frequenza di lavoro di discriminare e selezionare le frequenze generate dal fenomeno in esame riducendo al minimo qualsiasi interferenza o frequenza parassita.

Indicatore analogico a doppia scala (Meter):

1. Indicatore analogico a scala logaritmica indica in tempo reale l'intensità e la provenienza della frequenza in esame.
2. Indicatore lineare fornisce l' indicazione della intensità media, ideale per la ricerca dei problemi o danneggiamenti in cuscinetti a sfere, parti meccaniche ed altro.

Regolatore di sensibilità con potenziometro multigiri

Consente di regolare con grande precisione la sensibilità della apparecchiatura.

Modulo sensore trisonico

E' un trasduttore esclusivo e brevettato. E' composto da tre trasduttori a scansione di fase, permette di ottenere livelli di sensibilità mai ottenuti in precedenza

Cuffie Acustiche Speciali:

- Set di cuffie acustiche ad elevato isolamento ambientale, ideali per l'ascolto anche in ambienti particolarmente rumorosi

Sicurezza Intrinseca:

- Certificazioni: FM, CSA, ATEX



Tabella di selezione del kit appropriato

Applicazione	KIT #	UP2000KT	UP2000SC	UP2000C	UP2000S
Ricerca perdite in apparecchiature a pressione o vuoto		✓	✓		✓
Ricerca perdite e trafilamenti in valvole di tenuta o sezionamento		✓	✓	✓	
Ricerca perdite in impianti di scarico gas		✓	✓		✓
Ricerca fughe in scambiatori di calore, caldaie, condensatori		✓	✓		✓
Ispezione degli scaricatori di conde		✓	✓	✓	
Test di cuscinetti a sfere o rulli		✓	✓	✓	
Ispezione di cambi di velocità, riduttori, coppie di trasferimento del moto		✓	✓	✓	
Verifica tenute all'acqua, all'aria, verifica della tenuta stagna di portelli		✓			
Ispezioni di organi meccanici in genere ed ausilio alla ricerca di guasti		✓	✓	✓	✓
Ricerca perdite in serbatoi, condotte		✓	✓		✓
Ispezioni elettriche, archi, scariche ecc		✓	✓		✓



Stethoscope module



Long range module



Close focus module



Il kit include:

- Selettore di Frequenza (20 kHz – 100 kHz)
- Indicatore "meter" di precisione
- Selettore/ meter a tre vie
- Regolatore della sensibilità digitale calibrato a 10 giri
- Batteria ricaricabile con indicatore luminoso di batteria scarica
- Corpo strumento ergonomico in alluminio anodizzato
- Modulo sensore Trisonico™
- Modulo stetoscopio a contatto
- Kit estensione per stetoscopio
- Modulo concentratore in gomma
- Generatore di toni
- Cuffie acustiche isolanti deluxe
- Valigia in Alluminio Zero Halliburton
- Manuale di istruzioni in lingua italiana e CD con corso di formazione

Intrinsecamente sicuro:

- Approvato FM e CSA come intrinsecamente sicuro (Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C, D)
- Approvato CE
- Adatto all'uso in ambienti con presenza di metano, propano, etilene, acetilene e idrogeno (secondo le approvazioni FM/CSA)

Corpo	Impugnatura ergonomica a pistola, in alluminio anodizzato nero Sensore ad ultrasuoni e processore rimovibile in acciaio
Unità di controllo	Circuito elettronico realizzato con tecnologia SMD e circuito supereterodina in tecnologia ibrida
Risposta in frequenza	Da 20 a 100KHz con conversione del segnale nella gamma udibile umana
Sonde	Modulo scanner trisonico Multi trasduttore piezoelettrico ad angolo di fase, esclusivo e brevettato, consente di realizzare ispezioni ed analisi con una gamma di frequenza particolarmente estesa, permettendo al tempo stesso caratteristiche di sensibilità e qualità contro falsi positivi, segnali spuri o riflessi, armoniche. Concentratore in gomma Cono concentratore in gomma da applicare sia al modulo scanner trisonico, che alla sonda. Tale modulo consente di migliorare oltre la direzionalità del segnale ricevuto anche la schermatura dalle sorgenti ultrasonore adiacenti. Modulo sonda stetoscopica Sensore plug-in in acciaio inox ed asta guidaonda da 14 cm. Cono guida onda in gomma: consente di indirizzare con maggior precisione il segnale ultrasonoro verso il sensore schermandolo da segnali spuri, riflessi ecc. Comprensiva di set di prolungher per raggiungere distanza sino a 76cm
Generatore portatile di ultrasuoni	Generatore di frequenze ultrasonore. Utile sia per la verifica funzionale della apparecchiatura come per la ricerca di fughe da serbatoi, cisterne condutture ed altro.
Indicatore di batteria scarica	Mediante LED rosso
Cuffie in dotazione	Cuffia monofonica ad elevato isolamento ambientale, ideale per operare anche in luoghi particolarmente rumorosi. Impedenza 16 ohm. Attenuazione del rumore ambientale superiore di 23 dB. Rispetta e migliora sia la normativa ANSI che le specifiche standard EU-OSHA. Range di temperatura di impiego da -30 a 75 °C. Connettore minijack 3,5 mm stereo.
Indicatori	Strumento analogico balistico: Utilizzato con la scala lineare da 0 a 100 fornisce indicazioni in merito all'intensità istantanea del segnale, utile per la ricerca e localizzazione di perdite o fughe di gas. Spia led rossa, indicatrice dello scarso livello di carica delle batterie di alimentazione.
Alimentazione	Mediante batterie ricaricabili entrocontenute al nickel metal idrato (ecologiche)
Caratteristiche principali	Risposta in frequenza regolabile tra 20 e 100KHz. Con regolazione di banda per la discriminazione in frequenza di segnali adiacenti o di armoniche. Indicatore analogico (meter) a doppia funzione Indicatore di livello analogico a scala lineare, per il rilievo di segnali impulsivi o puntuali e mediante la scala logaritmica, per il rilievo di battimenti, fenomeni ripetitivi ecc. Uscita analogica ausiliaria Consente di inviare il segnale analogico rilevato ad un comune registratore di suoni. Utilizzabile anche per l'uso con un altoparlante opzionale per training, didattica o altro. Selettore della sensibilità Selettore di precisione multigiri (10) per una migliore e precisa regolazione dell'apparecchiatura per le più svariate applicazioni e per la l'attenuazione di rumori o frequenze di fondo non desiderate.
Peso e dimensioni	Kit completo, racchiuso in una elegante valigetta di trasporto in alluminio anodizzato senza spigoli vivi, dimensioni 47x37x17 cm. Peso 6.4kg, comprensivo di tutti gli accessori d'uso, batterie, cavi, cuffia e strumento Kg. 6.4. Peso del solo strumento a pistola, ergonomico ed ultraleggero Kg. 0.9.
Soglia di sensibilità	Da 1x10 ⁻² std. cc/sec sino a 1x10 ⁻³ std. cc/sec.
Sensibilità	E' in grado di rilevare perdite dal diametro di 0.127mm @ 0.34 bar (5psi) ad una distanza di 15.24 metri.
Garanzia	12 mesi standard di legge su tutte le parti difettose in origine 5 anni inviando la cedola di registrazione ed accettazione delle clausole della garanzia estesa.
Modalità di visualizzazione	Scala logaritmica o lineare.

