

# ULTRAPROBE®

Accessoires



## DHC Geluidsisolerende koptelefoon

Er zijn twee modellen. Beide voldoen aan of overtreffen ANSI en OSHA normen met meer dan 23 dB geluidsdemping. DHC-2 heeft een hoofdbeugel om de koptelefoon over de oren te houden, terwijl de DHC-2HH voor gebruik met een helm is. De DHC-2HH is standaarduitrusting voor Ultraprobe® modellen behalve model 100.



## UWC Ultrasonische geluidsgolfconcentrator

Verdubbel de detectieafstand van de lange afstand module ruimschoots met deze uiterst gevoelige en richtbare paraboolschotel. De UWC gebruikt zeven omvormers om een zeer nauwkeurige precisie te bereiken met een 5° ontvangstveld. Detectieafstand; 30 meter voor hoogspanningskabels

Ultraprobe® 550, 2000: **UWC-2000**  
Ultraprobe® 9000 & 10000: **UWC-9/10**



## RAS/RAM Afstandssensor

Wanneer toegankelijkheid een probleem is, zoals wanneer een motor in een afgesloten ruimte staat of een inspectiepunt op een moeilijk te bereiken plaats is, is RAS/RAM het antwoord. Monteer de RAS sensor bij het inspectiepunt en verleg een kabel naar de plaats waar de RAM (Afstandsmodule) kan worden geplaatst. Bij inspectie sluit u de RAM op uw Ultraprobe® aan en bekijkt of slaat u de informatie op.

Ultraprobe® 550, 2000: **RAS-2**  
Ultraprobe® 9000 & 10000: **RAS-9/10**



## LRM lange afstand module

Een uniek ontwikkelde parabolische microfoon, die u lekkages en elektrische ontladingen op afstand laat detecteren. De LRM verdubbelt de detectieafstand van de standaard scanmodules.

Ultraprobe® 550, 2000: **LRM-2**  
Ultraprobe® 3000: **LRM-3**  
Ultraprobe® 9000 & 10000: **LRM-9/10**



## HTS Houderzet

Draag uw Ultraprobe® aan uw gordel en houdt uw handen vrij. Zorg ervoor dat u de juiste houderzet voor uw Ultraprobe® model bestelt.

Ultraprobe® 100: **HTS-1**  
Ultraprobe® 201: **HTS-201**  
Ultraprobe® 550, 2000, 9000: **HTS-2**  
Ultraprobe® 3000: **HTS-3**  
Ultraprobe® 10000: **HTS-10**



## CFM Kortefstandsmodule

Verbetert lekdetectie van kleine lekkages en negatieve druk (vacuüm) lekkages. Ontwikkeld voor inspectie op korte afstand. De ontvangstkamer concentreert alle lage akoestische energie direct naar de omvormer met weinig energieverlies.

Ultraprobe® 550, 2000: **CFM-2**  
Ultraprobe® 9000 & 10000: **CFM-9/10**



### RAS-MT

De RAS-MT maakt gebruik van een magnetisch bij een inspectiepunt te bevestigen omvormer met een kabel, die aan een Ultraprobe® aangesloten kan worden. Ideaal voor lagerinspecties en moeilijk toegankelijke inspectiepunten.

- Ultraprobe® 550: **RAS-MT-2 (+RAM)**
- Ultraprobe® 2000: **RAS-MT-2 (+RAM)**
- Ultraprobe® 3000: **RAS-MT-3 (+RAM)**
- Ultraprobe® 9000: **RAS-MT-9 (+RAM)**
- Ultraprobe® 10000: **RAS-MT-10 (+RAM)**



### Drukluhtlekkagelabel

Een driedelige lekkagelabel voor uw drukluhtlekkage-onderzoeken.  
 Deel 1: Lekkagepositiemarkering  
 Deel 2: Lekkagegegevens, inclusief relevante testgegevens. Gebruik dit om gegevens als referentie vast te leggen en als werkopdracht.  
 Deel 3: Reparatietabel, om de reparatie te documenteren en om er zeker van te zijn, dat deze correct uitgevoerd is.

### MP-BNC-2 Miniphone naar BNC connector

Hiermee sluit u de Ultraprobe® eenvoudig aan op de meeste opname apparatuur; laptops, computers en vibratie analyseapparatuur.

### UE EXC Afgeschermde kabel

Sluit het ene uiteinde aan op een Ultraprobe® en het andere op een van de uitwisselbare modules om uw bereik te vergroten. De standaard lengte is 2,4 m.

- Ultraprobe® 100: **EXC-1**
- Ultraprobe® 550, 2000: **EXC-2**
- Ultraprobe® 3000: **EXC-3**
- Ultraprobe® 9000 & 10000: **EXC-9/10**

### UE X2 Adapter

Laadt een accu op buiten de pistooleenheid. Aansluitbaar op de standaard Ultraprobe® BCH pistooloplader en op de accu.

### Nylon afdekking voor Zero Halliburton draagtassen

Bescherm uw koffer tegen krassen en deuken.

- Ultraprobe® 2000, 9000: **CC-UPZH-2S**
- Ultraprobe® 3000: **CC-UPZH-2S**
- Ultraprobe® 10000: **CC-UPZH-10S**

### Y-Splitter

De Y-Splitter past in de koptelefoon en daarop kunnen ofwel twee koptelefoons of een koptelefoon en gelijktijdig een audio- of vibratiekabel aan gekoppeld worden.



### Flexibel telescoop scan- en contactmodule

Verkrijg toegang tot plaatsen die moeilijk te bereiken zijn. De telescoopfunctie van de module geeft u een verlengbare reikwijdte. Verkrijgbaar als contact- of scantype.



### WTG2SP Toongenerator met schroefdraad

1" NPT mannelijk gewinde aansluiting met adapters voor 3/4" en 1/2" vrouwelijke aansluiting, geluidsniveau-instellingsdraaiknop, oplaadbare Ni-cad accu's.

### FMTG-1991 Multidirectionele Toongenerator

Met vier omvormers wordt een 360° patroon van ultrasone geluidsgolven bereikt. Zuignapbevestiging (magnetische bevestiging optioneel). Oplaadbare Ni-cad accu's.



### WTG-1 Ultrasonische Warble Toongenerator

De standaard toongenerator met twee geluidsniveauposities: laag en hoog. In stand hoog worden tot 112 m<sup>3</sup> ononderbroken ruimte bereikt. Oplaadbare Ni-cad accu's.



[www.uesystems.nl](http://www.uesystems.nl)



UE Systems Europe • Windmolen 20 • 7609 NN Almelo • The Netherlands

T: +31(0)546-725125 • F: +31(0)546-725126 • E: [info@uesystems.eu](mailto:info@uesystems.eu) • [www.uesystems.eu](http://www.uesystems.eu)