

# ULTRAPROBE®

## Aksesuarlar



### DHC Gürültü Azaltıcı Kulaklıklar

İki model vardır. Her ikisi de 23 dB'den fazla gürültü azaltma özelliği ile ANSI şartnamesini ve OSHA standartlarını karşılar. DHC-2 kulaklıkları kulaklıklar üstünde tutmak için bir kafa bandı kordonuna sahipken DHC-2HH baret kullanımı için uygundur. DHC-2HH model 100 dışında Ultraprobe® modeller için standart ekipmandır.



### LRM Uzun Menzilli Modül

Belli bir mesafeden kaçakları ve elektrik deşarjlarını tespit etmenizi sağlayan eşsiz biçimde tasarlanmış parabolik sensör. LRM standart tarama modüllerinin tespit mesafesini ikiye katlar.

Ultraprobe® 550, 2000: **LRM-2**

Ultraprobe® 3000: **LRM-3**

Ultraprobe® 9000 & 10,000: **LRM-9/10**



### UWC Ultrasonik Dalga Form Yoğunlaştırıcısı

Bu aşırı hassas ve yönlü parabolik çanak sayesinde standart tarama modüllerinin tespit mesafelerinin iki katından daha fazlası. UWC 5'lik bir alma alanı ile beraber nokta tespiti sağlamak için yedi adet dönüştürücü kullanır. Tespit Mesafesi: 30.48 m mesafeden 0.34 bar basınçta 0.127 mm kaçak çapıdır.

Ultraprobe® 550, 2000: **UWC-2000**

Ultraprobe® 9000 & 10,000: **UWC-9/10**



### HTS Kılıf

Ultraprobe® cihazınızı elleriniz serbestşekilde kemerinizde taşıyın. Ultraprobe® modeliniz için doğru kılıfı sipariş ettiğinizden emin olun.

Ultraprobe® 100: **HTS-1**

Ultraprobe® 201: **HTS-201**

Ultraprobe® 550, 2000, 9000: **HTS-2**

Ultraprobe® 3000: **HTS-3**

Ultraprobe® 10,000: **HTS-10**



### RAS/RAM Uzaktan Erişim Sensörü

Örneğin motorun kapalı bir dolapta bulunması ya da Test noktasının ulaşılması zor bir bölgede bulunması gibi erişim sorunları söz konusu olduğunda RAS/RAM bunlara verilecek yanıttır. RAS sensörünü test noktasına monte edin ve RAM'nin (Uzaktan Erişim Modülü) yerleştirilebileceği bir erişim alanına bir kablo çekin. Nokta test edileceği zaman RAM'yi Ultraprobe cihazınıza takın ve bilgileri görüntüleyin ya da kaydedin.

Ultraprobe® 550,2000: **RAS-2**

Ultraprobe® 9000 & 10,000: **RAS-9/10**



### CFM Yakın Odak Modülü

Düşük seviyeli kaçakların ve negatif basınç (vakum) kaçaklarının tespitini geliştirir. Yakın tarama için tasarlanmıştır. Alıcı hazne tüm düşük seviyeli akustik enerjiyi küçük bir enerji kaybı ile doğrudan dönüştürücü üzerine odaklar.

Ultraprobe® '550,2000: **CFM-2**

Ultraprobe® 9000 & 10,000: **CFM-9/10**



### RAS-MT

Bir test noktasına yerleştirilmiş bir Ultraprobe® cihazına takılmış bir kablo ile manyetik monte edilebilir bir dönüştürücü kullanır. Rulman kontrolleri ve erişimi zor test noktaları için idealdir.

Ultraprobe® 550: **RAS-MT-2 (+RAM)**  
Ultraprobe® 2000: **RAS-MT-2 (+RAM)**  
Ultraprobe® 3000: **RAS-MT-3 (+RAM)**  
Ultraprobe® 9000: **RAS-MT-9 (+RAM)**  
Ultraprobe® 10,000: **RAS-MT-10 (+RAM)**



### Basıncı Hava kaçağı Etiketli

Basıncı hava kaçağı deneyleriniz için üç parçadan oluşan kaçak etiketleme sistemi.

1. Parça: Kaçak Yeri Tespit Markörü.
2. Parça: İlgili test bilgilerini içeren Kaçak Bilgileri. Bunu başurmak ve iş emri olarak kullanmak üzere bilgileri kaydetmek için kullanın.
3. Parça: Onarım Etiketli. Bu parça onarımı belgelemek ve doğru biçimde yapıldığını güvence altına almak için bir tracking belgesi işlevi görür.

### BNC Konektörüne MP-BNC-2 Minifon

Bir Ultraprobe® cihazını kayıt cihazlarının, dizüstü bilgisayarların ve titreşim analizörlerinin çoğuna bağlar.

### Y-Ayırıcı

Kulaklık fişine uyar ve ya iki kulaklığa ya da aynı anda bir kulaklığa ve bir ses/titreşim kablosuna takılır. a head-phone and an audio/vibration cable

### UE EXC Korumalı Kablo

Bir ucunu bir Ultraprobe® cihazına ve birbiri ile değiştirilebilir modüllerden birini de erişiminizi uzatmak için diğer uca takın. Standart uzunluk 2.4 m.

Ultraprobe® 100: **EXC-1**  
Ultraprobe® 550, 2000: **EXC-2**  
Ultraprobe® 3000: **EXC-3**  
Ultraprobe® 9000 & 10,000: **EXC-9/10**

### UE X2 Adaptör

Ana tabanca pilişinin dışındaki bir pili şarj eder. Standart Ultraprobe® BCH ölçümlü tabanca şarj cihazına ve pile takılır.

### Sıfır Halliburton Çantalar için Plastik Kapak

Taşıma çantanızı çizilmelerden ve çarpmalardan korur.

Ultraprobe® 2000, 9000: **CC-UPZH-2S**  
Ultraprobe® 3000: **CC-UPZH-2S**  
Ultraprobe® 10,000: **CC-UPZH-10S**



### Esnek teleskopik tarama/kontak modülü

Yaklaşması zor bölgelere erişim için. Modülün teleskopik hareketi erişim mesafenizi uzatır. Kontak ya da tarama



### WTG2SP Boru Dişli Ötme Ton Üretici

3/4" ve 1/2" dişli nipeller için adaptörlere sahip 1" NPT erkek dişli nipel, 0 tur amplitüd ayarlama kadranı. Şarj edilebilir Ni-cad piller.

### FMTG-1991 Çok Yönlü Ton Üretici

360°'lik bir ultrasonic çıkış şablonunu kapsayabilen dört dönüştürücüye sahiptir. Vantuzaya monte edilir (manyetik montaj parçası opsiyonel). Şarj edilebilir Ni-cad piller.



### WTG-1 Ultrasonik Ötüşlü Ton Üretici

İki amplitüd pozisyonuna sahip standart ton üretici. Alçak ve yüksek. 4000 fit küp kesintisiz alana kadar yüksek kapsama alanı. Şarj edilebilir Ni-cad piller.



[www.uesystems.com/tr/](http://www.uesystems.com/tr/)

UE Systems Europe • Windmolen 20 • 7609 NN Almelo • The Netherlands

T: +31 (0)546-725125 • F: +31 (0)546-725126 • E: [info@uesystems.eu](mailto:info@uesystems.eu) • [www.uesystems.eu](http://www.uesystems.eu)