

ULTRAPROBE® 401

Digital Grease Caddy Pro

Yağlama işleminizi kolaylıkla yapın !

Yağlama programınızı Ultraprobe® 401 Digital Grease Caddy Pro ile yönetin ve rulman hatalarını azaltın.

The Ultraprobe® 401 Digital Grease Caddy Pro Ultrasonic sesleri kullanıcıların duyabileceği aralıktaki seslere dönüştürür ve rulman seslerini ekranından desibel seviyesini gözlemleyerek farkına varmanızı sağlar. Kullanıcılar ne kadar miktar yağ kullanması gerektiğini ve fazla yağlamayı önlemek için yağlamanın ne zaman durması gerektiğini kontrol edebilir.

The Ultraprobe® 401 Digital Grease Caddy Pro:

- Yağ eklemesini ne zaman durdurması gerektiğini bilmek
- Ne kadar yağ eklemesi gerektiğini ölçmek
- Rulman yağlama datalarının eğilimini göstermek
- Rulman hatalarının nedenleri hakkında öngörü kazanmak

Bu yeni nesil dijital cihaz kullanıcılara Sahip olduğu Ultratrend Data Yönetim Sistemi ile rulman yağlama Datalarını, rulman durumunu ve yağlama geçmişini kontrol etme imkanı sunar.



Kolayca gres tabancalara eklenir



LED ekranı ile hassasiyeti ayarlanır



Yağlama datası SD card ile depolanır



Opsiyonel taşıma çantası



Yerleşik spot lambası



UP401 için tabanca kılıfı



Baret ile uyumlu kulaklık seti

Ek olarak kullanışlı özellikler:

- İki göstergeli ekran (dB & yoğunluk bar grafikli dB göstergesi)
- İsteğe bağlı ayarlar (18 ayar menüsü ile)
- Data yükleme/indirme
- Önündeki lamba ile karanlık alanları aydınlatma
- Tek açılar döndürerek ayarlama
- Çok yüksek sesli ortamlar için endüstriyel kulaklıklar
- Manyetik bağlantılı transdüser yerleştirme istasyonu (birçok çevre koşullarında yağlama ve teste izin verir)
- Kemer kılıfı ile taşımayı kolaylaştırır

Birçok rulman hatası yağlama ile alakalıdır. Ultrasonik teknoloji yağlama programı ile fazla rulman yağlamasını ve az yağlama koşullarının oluşmasını engeller.

Rulman hatasının Ultrasonik Yağlama teknolojisi ile nasıl önüne geçilir Yağlama:

Ultrasonik yağlama teknolojisi programının iki tamamlayıcısı vardır: Bir dijital denetleme cihazı the Ultraprobe 9000, 10,000 veya 15,000 ve 401 Digital Grease Caddy Pro.

Yağlama seviyelerindeki rulman hatası kadar ultrasonik seviyelerde sürtünme artar. Rulmanlarda ses kalitesinde değişiklik olmamasına rağmen baz gürültü üzerine 8 dB çıkıldığında yağlama zamanının geldiği belirlenir. Yağ rotası belirlenir ve data baseline Digital Grease Caddy Pro'ya yüklenir.

Kullanıcılar yağlama uygulamasını yaptıklarında ne zaman yağ eklemeyi durdurması gerektiğini desibel seviyelerini gözlemleyerek karar verirler. Yağlama datası depolanabilir ve rulman geçmiş data dosyası eklenebilir.

Ultraprobe® 401 Digital Grease Caddy Pro Özellikleri

Kılıf	Gres tabancasını doğrudan bağlanarak, görsel ve işitsel gösterge ile uygun yağlamayı sağlar
Kurulum	PC + ABS Plastik
Boyutlar	17.8 x 8.1 x 7.6 cm (7" x 3.2" x 3.0")
İşletim Sıcaklık	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Nem Devre	Katı Hal Analog ve SMD dijital devreler, sıcaklık kompanzasyonu ve doğru RMS dönüşümüyle
Transdüser	Manyetik olarak monte edilebilir piezoelektrik transdüseri ile
Frekans	Pik cevabı: 30kHz civarında
Cevap	Frekans aralığı 20kHz – 100kHz
Gösterge	dB, batarya durumu ve 16 segment bar grafiği
Hafıza	400 Depolama yeri
Çıkışlar	Kalibreli heterodinli çıkış, desibel (dB)
Cevap Süresi	<10 ms
Ekran	128 x 64 LCD LED arka ışığı ile
Güç	Lityum polimer yeniden sarj edilebilir
Kulaklık Seti	Delüks ses yalıtımlı kulaklık baretle kullanılabilir, 23 dB ses kısma, ANSI Özellikleri ve OSHA standartları karşılar ve geçer
Ek	Evrensel : Gres tabancalarındaki kartuşlarla uyumludur.
Ağırlık	0.57 kg (1.25 lbs.)
Garanti	5 yıllık yedek parça/işçilik standart

The Digital Grease Caddy Pro kolaylıkla standart gres tabancalarına bağlanır veya bel kılıfıyla kullanılabilir.



www.uesystems.eu